FOTON AUMARK S 3 Toneladas

Mediano · Camión ligero de 6 t de peso bruto: Cummins ISF 2.8, caja ZF y caja útil de 3,6 m.

MODELO	TRANSMISIÓN	MOTOR	FUERZA
AUMARK S	**ZF 5 MT**	**ISF 2.8**	**110 kW · 360 N·m**



El AUMARK S es el camión ligero de gama media para distribución urbana y reparto regional. La versión de 3 t de carga (6.000 kg de peso bruto) tiene 5,4 m de chasis y caja útil de 3,6 m.

Usa motor Cummins ISF 2.8 de 110 kW, caja ZF de 5 velocidades y chasis preparado para caja seca, plataforma o furgón.

Dimensiones y pesos

Chasis (largo × ancho × alto)	5.400 × 1.925 × 2.260 mm
Distancia entre ejes	2.800 mm
Caja útil interior	3.610 × 1.960 × 400 mm
Peso bruto vehicular	6.000 kg

Motor y transmisión

Motor	Cummins ISF2.8s3148T · diésel · 2.780 cc
Potencia / par	110 kW (150 CV) a 3.200 rpm · 360 N·m entre 1.800 y 2.700 rpm
Transmisión	ZF5S368 · 5 velocidades
Norma de emisión	Euro III (según tabla VE)

Características

Cummins + ZF. Binomio probado en reparto de alta frecuencia: consumo y tiempos muertos bajos.

Chasis para carrozar. Se entrega chasis cabina para montar carrocería en destino.

Especificaciones de referencia de la configuración de exportación. La configuración final, norma de emisión y equipamiento se confirman por escrito en la cotización. Precios a cotización (FOB o CIF). Imágenes de referencia. FOTON VE es un proyecto de exportación de Shandong Xiangnong International Trade Co., Ltd., exportador independiente; no es filial ni representante oficial de Foton Motor.